



NLS-HR3280-BT-HC

無線 2D 掃描槍

特點

- 出色的識讀性能
採用新大陸核心解碼技術，HR3280-BT-HC 可以高效識讀高密度，汙損，模糊，歪曲的條碼。
- 易於消毒的外殼
採用特殊抗菌外殼，耐化學清潔劑擦拭，有效防止細菌傳播。
- 可靠穩定的無線傳輸
採用最新的藍牙傳輸技術，具有強抗干擾和穩定可靠的優點，保證數據的穩定傳輸。
- 低功耗，強相容性
低功耗設計可減少與上位機的連接問題，最大化增強了設備的相容性。
- 人性化照明設計
人性化的柔和白光照明設計，提高瞄準效率的同時又減少了使用者的視覺疲勞。
- 強大的資料編輯能力
掃描器可預設多種解碼模式



CMOS



1D Barcode



2D Barcode



USB



RS232



Drop



IP sealing



2400mAh



Bluetooth



IP54

NLS-HR3280-BT-HC

掃描性能

圖像感測器		1280 × 800 (megapixel) CMOS
照明		白光 & 紅光 (622nm-628nm)
對焦		綠光 (515nm-535nm)
識讀碼制	2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode.
	1D	EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128.
識讀精度*		≥3mil
典型識讀景深*	EAN-13	50mm-495mm (13mil)
	Code 39	85mm-220mm (5mil)
	PDF 417	70mm-215mm (6.7mil)
	Data Matrix	50mm-220mm (10mil)
	QR Code	20mm-325mm (15mil)
條碼靈敏度**		傾斜: ±55° , 旋轉: 360° , 偏轉: ±55°
視場角度		水平 39° , 垂直 24°
對比度*		25%

無線性能

通訊模式	同步模式, 非同步模式, 批量模式
Radio Technology	Bluetooth 5.0
傳輸距離	50m/164ft (空曠區域)
記憶體容量	≥15000 pieces of Code 128 (20 byte of each Code 128)
電池容量	2400 mAh 鋰電池
電池充電時間	4 小時 (搭配電源適配器)
連續工作時間	12 小時 (同步模式下, 每 6 秒掃碼一次)

機械/電氣參數

通訊介面	RS-232, USB
工作電壓	5VDC ± 5%
外觀尺寸 (L × W × H)	Scanner: 113.5(W) × 73.3(D) × 159.0(H)mm
重量	Scanner: 217g
提示方式	蜂鳴器, LED

環境參數

工作溫度	-20° C to 60° C (-4° F to 140° F)
儲存溫度	-40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
充電溫度	0° C to 45° C (32° F to 113° F)
工作濕度	5%~95% (無凝結)
ESD	± 8 KV (非接觸放電); ± 4 KV (接觸放電)
跌落等級	Scanner: 1.5m/4.9ft Cradle: 1m/3.3ft
防護等級	Scanner: IP42

國際認證

國際認證	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS
------	--

*測試條件: 環境溫度=23°C; 環境照度=300 LUX 白熾燈; 使用新大陸制定的測試樣碼

**測試條件: 測試距離= (最小景深+最大景深) / 2; 環境溫度=23°C; 環境照度=300 LUX 白熾燈 2D : QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=30 mil; PCS=0.8;

規格如有更改, 恕不另行通知

版本號: V1.1

Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@newlandaidc.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Aisa Pacific

Add: 6 Raffles Quay #14-06
Singapore 048582
Email: info@newlandaidc.com

Japan

電話: +81 03 4405 3222

Korea

Tel: +82 10 8990 4838

Taiwan

Tel: +886 2 7731 5388

Indonesia

Tel: +62 8161157247

Vietnam

Tel: +84 909 345 375

India

Tel: +91 120 201449/50/51/52